

SPIN COATER

ACT 600 Series



ACT-600 A II

Max. Φ 16インチ対応

自立型 (キャスター付)

0~3000 \pm 2rpm・特注対応可

※写真は1例です。仕様により外観含め異なる場合がございます。

基板サイズ	ϕ 5~ ϕ 400mm (Max. ϕ 16インチ、 \square 300mm) 基板対応
カップ内径	ϕ 600mm
本体外形寸法	W848(ダンパー含め898) \times D962(排気口付1085) \times H扉閉986(扉開1640)mm (※仕様による)
電源	電源とACサーボモータの出力は基板サイズと重量により別途決定
回転制御速度/回転精度	0~3000rpm/ \pm 2rpm以下 (負荷に応じて要相談)
基板吸着圧力	-70~-80kPa 真空ポンプ排気量40L/min以上 装置側 外径 ϕ 6チューブワンタッチ接続
プログラムステップ数 ・パターン数	10ステップ・100パターン(プログラムメモリ機能標準) (変更希望の場合は見積り時にお知らせください)
表示画面	液晶表示(表示20文字4行) レシピNo.、回転数、時間、吸着圧力を表示
制御方法	マイコン制御(テンキー入力でプログラム簡単)
本体カバー材質	SUS304(オプションでテフロンコーティング可)
カップ材質	SUS304 電解研磨(オプションでテフロンコーティング可)
安全対策	安全カバーマグネットセンサ付インターロック機能 (カバー開時レシピスタートしない&回転中カバー開で自動回転停止) 基板吸着圧力のインターロック機能(未吸着時は回転しない) 非常停止ボタン
重量	約300kg (※仕様による)
試料台	別途見積品 ワーク基板のサイズを確認後見積いたします
オプション、特注対応	各種オプション追加及び特注対応可能 お問い合わせください